

FDV - GST18i5 Chassis, Kontakt, Hun, Fjærklemme, 0.5-1.5mm², Pastel Blå

EFA-varenr.:	155500223
EI-nummer:	1558306
Leverandørens varenr.	92.051.8658.0
Type betegnelse:	GST18i5F B2 R V PB02
GTIN-nr.:	4015573583344
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

Chassiskontakter er snap-in kontakter i HAN- og HUN-kjønn som enkelt og uten skrues klipses på plass i frontplater. Kontaktene finnes for materialtykkelser på fra 0,5 til 1,5 mm og fra 1,5 til 2,5 mm.

Chassiskontaktene finnes i farger/koder ,

Code 1 sort og hvit

Code 2 grå

Code 3 lys rød

Code 4 brun

Ulike koder kan ikke sammenkoples / ulike bruksområder.

Kontaktene kan leveres med fjærkontakter og med skruekontakter ,

Fjær: 2 kontakter per pol, fleksibel kabel 0,5-1,5mm² med endehylse, stiv kabel 0,5-2,5mm².

Skrue: 1 kontakt per pol, fleksibel kabel og stiv kabel 0,5-2,5mm²

Alle varianter har låsebrakett.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Fjær IP: 20 Type: Hun Farge: Blå Lengde: Poler: 5 mm2:

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingstype	Tilkobling med fjærklemme
Modell / utførelse	Kontakt
Innebygd utførelse	Del med klikk-/skrukobling
Uttaksvinkel	Rett
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,5 - 1,5
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,5 - 2,5
Antall tilkoblinger per pol	2
Polmerking	L, N, PE, D1, D2

Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Blå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats	5024
Type låsemekanisme	Integrert i plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,1
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4
Lengde	38
Høyde	18,5
Bredde	52,3

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.