

# FDV - RST 3pol, 2.5mm<sup>2</sup>, 5m, Han-Hun, Sort

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500356                                                 |
| EI-nummer:            | 1558465                                                   |
| Leverandørens varenr. | 96.233.5000.1                                             |
| Type betegnelse:      | RST20I3K1BS 25P 50SW                                      |
| GTIN-nr.:             | 4015573760202                                             |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                     |
| Sertifikat:           |                                                           |
| Etim-klasse:          | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85444200                                                  |
| Salgsenhet:           | Stk                                                       |
| Blokk nr.:            | 030102                                                    |



## Beskrivelse

geis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup> og 4,0mm<sup>2</sup>. Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.

Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.

På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.

Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 67 Type: Han-Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm<sup>2</sup>: 2,5

## ETIM-egenskaper

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Merkespenning         | 250     |
| Merkestrøm            | 20      |
| Antall poler          | 3       |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66    |
| Type klargjort kabel  | Kabel   |
| Utførelse side 1      | Kontakt |
| Utførelse side 2      | Støpsel |
| Total lengde          | 5000    |
| Mekanisk koding       | Nei     |

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Fargekoding/kontaktinnsats                 | Svart             |
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats           | 9005              |
| Kapslingsfarge                             | Svart             |
| Kabeltype                                  | H05VV-F           |
| Kabeldiameter                              | 9,7 - 10,1        |
| Farge på ytre kappe                        | Svart             |
| Polmerking                                 | L, N, PE          |
| Nominelt ledertverrsnitt                   | 2,5               |
| Type låsemekanisme                         | Integrert i plugg |
| Isolert del temperaturbestandig til        | 100               |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til | 70                |
| Halogenfri                                 | Nei               |
| Brannlast                                  | 3,028             |
| Overflatebehandling av kontakter           | Sølvbelagt        |
| Forurensningsgrad                          | 3                 |
| Gjennomgangsmotstand                       | 35,3              |
| Type merkespenning                         | 4                 |
| Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6       | Eca               |
| Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6       | Uten              |
| Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6        | Uten              |
| Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN135   | Uten              |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.