

# FDV - GST18i3 Chassis, Kontakt, Hun, Fjærklemme, 0.5-1.5mm<sup>2</sup>, Hvit

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500477                                                     |
| EI-nummer:            | 1558865                                                       |
| Leverandørens varenr. | 92.031.9658.0                                                 |
| Type betegnelse:      | GST18i3F B2 R V WS                                            |
| GTIN-nr.:             | 4015573398856                                                 |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                         |
| Sertifikat:           |                                                               |
| Etim-klasse:          | EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff:           | 85369010                                                      |
| Salgsenhet:           | Stk                                                           |
| Blokk nr.:            | 030101                                                        |



## Beskrivelse

Chassiskontakter er snap-in kontakter i HAN- og HUN-kjønn som enkelt og uten skrues klipses på plass i frontplater. Kontaktene finnes for materialtykkelser på fra 0,5 til 1,5 mm og fra 1,5 til 2,5 mm.

Chassiskontaktene finnes i farger/koder ,

Code 1 sort og hvit

Code 2 grå

Code 3 lys rød

Code 4 brun

Ulike koder kan ikke sammenkoples / ulike bruksområder.

Kontaktene kan leveres med fjærkontakter og med skruekontakter ,

Fjær: 2 kontakter per pol, fleksibel kabel 0,5-1,5mm<sup>2</sup> med endehylse, stiv kabel 0,5-2,5mm<sup>2</sup>.

Skrue: 1 kontakt per pol, fleksibel kabel og stiv kabel 0,5-2,5mm<sup>2</sup>

Alle varianter har låsebrakett.

## ETIM-egenskaper

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Merkespenning                     | 250                        |
| Merkestrøm                        | 20                         |
| Antall poler                      | 3                          |
| Beskyttelsesklasse IP             | IP20                       |
| Tilkoblingstype                   | Tilkobling med fjærklemme  |
| Modell / utførelse                | Kontakt                    |
| Innebygd utførelse                | Del med klikk-/skrukobling |
| Uttaksvinkel                      | Rett                       |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 0,5 - 1,5                  |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)  | 0,5 - 2,5                  |
| Antall tilkoblinger per pol       | 2                          |
| Polmerking                        | L, N, PE                   |
| Mekanisk koding                   | Ja                         |
| Fargekoding/kontaktinnsats        | Hvit                       |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| RAL-nummer koding/kontaktinnsats      | 9016              |
| Type låsemekanisme                    | Integrert i plugg |
| Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt | 100               |
| Kapslingsmateriale                    | Polyamid          |
| Halogenfri                            | Ja                |
| Brannlast                             | 0,062             |
| Kontaktmateriale                      | CuZn              |
| Overflatebehandling av kontakter      | Fortinnet         |
| Forurensningsgrad                     | 2                 |
| Type merkespenning                    | 4                 |
| Lengde                                | 37,5              |
| Høyde                                 | 17,5              |
| Bredde                                | 32,8              |

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.