




C25-R600×600 G2 3000-5000 HF ML 830 CP2 MP

Artikkelnr	C25149042
GTIN	5903531490423
EI-nummer	3330473
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Firkantet

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4264
Lumen/Watt (lm/W)	125
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Dimbar	False

Driver / Forkobling	
Type LED driver	HF ML: Multi lumen
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34,1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	27
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	45

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19

Hus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Nettovekt (kg)	2,0976

Terminering	
Pluggtype	Schuko

Kabel	
Kabellengde (m)	2

Montering	
Montering	Innfelt tak

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2,28
-----------------	------