

C25-R300×1200 G2 3000-5000 DALI ML 840 LI MP

Artikkelnr	C25150237
GTIN	5903531502379
EI-nummer	3330476
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær
LMS System	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4301
Lumen/Watt (lm/W)	126
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	True
Driver / Forkobling	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34,1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	54
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	54
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Hus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	30
Nettvekt (kg)	2,208
Terminering	
Pluggtype	Linect
Montering	
Montering	Innfelt tak
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2,4

