



i10-1200 G2 8000 HF 840 TW MB

IP23-armatur med forskjellige lysmengder og typer optikk som gir høy fleksibilitet. Armaturhuset er laget av ubehandlet aluminium-sinkbelagt stål. Den hengslede tilgangsluken langs hele husets lengde muliggjør enkel installasjon.

Artikkelnr	I10107530
GTIN	7054131075300
EI-nummer	3330480
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Lineær
-------------	--------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IP klasse	23

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	7882
Lumen/Watt (lm/W)	177
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	True

Driver / Forkobling

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0,5
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	44,6
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	37

Optikk

Optikk	MB - Medium beam
--------	------------------

Hus

Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted

Dimensjoner

Lengde (mm)	1178
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	70
Minimum opphengsavstand	1075
Nettvekt (kg)	2,3

Terminering

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Max diameter ledere	2.5 mm ²
Min diameter ledere	0.5 mm ²
Gjennomgangskopling	5×2.5

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2,5
-----------------	-----