

FDV - Apparatklemme, KL 16/12 PA-DS, 12pol

EFA-varenr.:	121000828
EI-nummer:	1273796
Leverandørens varenr.	29.401.1253.0
Type betegnelse:	KL16/12 PA DS
GTIN-nr.:	4015573206748
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001284 - Enkelt- og multipolet koblingsplint
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	109901



Beskrivelse

Wielands EUROPA-lister er det som vi på godt norsk ofte kaller sukkerbiter. De leveres i rader av ulik lengde og noen kan kuttes opp i mindre biter - andre kan ikke deles. Vi kan fortsatt levere gammeldagse sukkerbiter i glasert porselen.

Teknisk beskrivelse

Denne serien har kapsling i Polyamide 6 elfenbensfarget / UL 94 V2
 Stivhet er testet opp til 125°C
 Glødetrådstest er utført ved 850°C
 Tracking test PTI 250
 Komponentkroppen er i forniklet messing
 Tunge for beskyttelse av ledning er laget i fosforbronse
 Festeskruene er laget i dikromert og sinkplettert stål
 Permanent driftstemperatur opp til 100°C
 Permanent driftstemperatur opp til 130°C i henhold til UL 746 B
 Trackingmotstand i henhold til DIN IEC 112 CTI > 600.
 Terminaler med trådbeskyttelse DS har føringer for trådbeskyttelsen inni komponentkroppen for å forhindre skade på tilkoplede ledning.
 Alle delene er fast montert i kapslingen.
 Festeskruene er beskyttet mot å kunne løsne og falle ut og sikrer vibrasjonssikre tilkoblinger.
 Sukkerbitene leveres med festeskruene i åpen stilling.

ETIM-egenskaper

Eksplisjonsikker utførelse Ex e	Nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	1 - 2,5
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	1 - 2,5
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 2,5
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 2,5
Merkestrøm In	20

Merkespenning	250
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Antall poler	12
Antall klemmer pr. pol	2
Monteringsmetode	Direktemontering
Materiale i isolasjonskropp	Andre
Høyde	18
Terminalplate nødvendig	Nei
Farge	Hvit
Gjennomsiktig	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.