

## Produktdatablad

### Nippel SIB-TEC EXE M40 22-32 El.nr. 1254627

|             |    |
|-------------|----|
| Høyde (mm)  | 62 |
| Bredde (mm) | 53 |
| Lengde (mm) | 53 |
| Vekt (g)    | 78 |



Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann- og gassett, meget gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.

Gjengelengde: 10 mm

Klemområde: 22-32 mm

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiale:                   | Polyamid 66 (halogenfri)                                      |
| Tetning:                     | Neopren 65 Sh A                                               |
| Tetning flatpakning:         | Neopren 80 Sh A                                               |
| Temperaturbestandighet:      | M12: -20 °C til +80 °C, M16-M63: -35 °C til +95 °C            |
| Standard farge:              | Svart RAL 9005, kan leveres i mørkgrå og grå                  |
| Godkjenninger:               | LCIE 07 ATEX 6082x102                                         |
| Halogenfri:                  | Ja                                                            |
| UV-bestandig:                | Ja                                                            |
| Meget god kjemisk resistens: | Bensin, diesel, mineralolje, svak lut, sterk lut, svake syrer |
| God kjemisk resistens:       | Animalsk olje, sterke syrer                                   |