

Produktnavn	Universalklemme Grå 2xAl/Cu 25-150mm²
Vare-/EI nummer	1221548
Produkttype	MG 2X25-150 MM²
GTIN	7070701194196
ETIM-klasse	EC000275



PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.
Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.
Halogenfrie.
Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.
Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.
Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.
Sektorformede ledere bør rundpresses.
Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbraco.
Avmantlingslengde på leder = 20 mm.
Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Dimensjoner

Lengde	84 mm
Høyde	54 mm
Bredde	51 mm
Vekt	165 g

Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	84 x 50,9 x 54 mm
Halogenfri	Ja

Standard	en 61238-1 ; en 60947-7-1 ; ul1059.
Verktøy	sw 6
Avmantlingsmål	20 mm
Nominell strøm Cu	640 A
Nominell strøm Al	290 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	25-150 mm²
Tiltrekningsmoment 25-50 mm²	14 Nm
Tiltrekningsmoment 70-150 mm²	30 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Grå
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne