

Produktnavn	Universalklemme Gul/Grønn 3xAl/Cu 1,5-50mm2
Vare-/EI nummer	1221562
Produkttype	MGG 3xAl/Cu 1,5-50
GTIN	7070701320694
ETIM-klasse	EC000275



PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 15 mm.

Benytt mothold ved tiltrekning av kontaktskrue

Isolert universalklemme for Cu og Al kabler. Tilfredstiller EN 60947-7-1:2009. Elektrisk testet i henhold til EN 61238-1:2003 class A, denne testen inkluderer kortslutningstesting også.

Dimensjoner

Lengde	79,5 mm
Høyde	40,8 mm
Bredde	44,6 mm
Vekt	109 g

Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	79.5 x 44.6 x 40.8 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1 ; en 60947-7-1 ; ul1059.
Verktøy	sw 5 umbrako
Nominell strøm Cu	320 A
Nominell strøm Al	290 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	1,5-50 mm²
Tiltrekningsmoment 1.5-2.5 mm²	1,5 Nm
Tiltrekningsmoment 4-10 mm²	5 Nm
Tiltrekningsmoment 16-50 mm²	10 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Gul/Grønn
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne