

Produktnavn	Universalklemme Grå 3xAl/Cu 25-150mm2
Vare-/EI nummer	1221566
Produkttype	MG 3xAl/Cu 25-150
GTIN	7070701320731
ETIM-klasse	EC000275



PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 20 mm.

Benytt mothold ved tiltrekning av kontaktskrue

Isolert universalklemme for Cu og Al kabler. Tilfredstiller EN 60947-7-1:2009. Elektrisk testet i henhold til EN 61238-1:2003 class A, denne testen inkluderer kortslutningstesting også.

Dimensjoner

Lengde	84 mm
Høyde	54 mm
Bredde	71,3 mm
Vekt	246 g

Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

Dimensjoner (LxBxH)	84 x 71.3 x 54 mm
Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1 ; en 60947-7-1 ; ul1059.
Verktøy	sw 6
Avmantlingsmål	20 mm
Nominell strøm Cu	640 A
Nominell strøm Al	500 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	25-150 mm²
Tiltrekningsmoment 25-50 mm²	14 Nm
Tiltrekningsmoment 70-150 mm²	30 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Grå
Materiale	pa 66
Montering / Innfesting	din skinne