Produktblad

InSnow 300T 230V

2-leder serieresistiv varmematte 300W/m² 230V

InSnow 300T er en meget robust varmematte som tåler varm asfalt over en kort periode.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og asfalt.



Fordeler:

- Tåler varm asfalt
- Robust
- 100% sikker skjøt
- UV bestandig
- Lav røyk halogenfri

Godkjenning:

- FIMKO
- IEC 60800
- Klasse M2
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med 360˚ skjerm
Effekt	300W/m²
Maks. omgivelsestemperatur	105˚C (240˚ i 10 minutter)
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	85˚C
Kabeldimensjoner	Ø 7.0 mm
Deformasjonsstyrke	>2000N
Strekkstyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	Spesial tilpasset Polyolefin
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	15 m
Min. installasjonstemperatur	-10˚C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP grad	IPX7

El-nr	Art.nr	Effekt @230V	Areal	Dimensjon	Motstand	Kaldkabel
1016932	CVA10600	300W	1m2	0,5 x 2 m	176,3 Ω	2 x 1,5 mm²
1016939	CVA10601	600W	2m2	0,5 x 4 m	88,2 Ω	2 x 1,5 mm²
1001870	CVA10615	900W	3m2	0,5 x 6m	58,8 Ω	2 x 1,5 mm²
1016925	CVA10602	1200W	4m2	0,5 x 8 m	44,1 Ω	2 x 1,5 mm²
1016926	CVA10603	1500W	5m2	0,5 x 10 m	35,3 Ω	2 x 1,5 mm²
1016927	CVA10604	1800W	6m2	0,5 x 12 m	29,4 Ω	2 x 1,5 mm²
1016928	CVA10605	2100W	7m2	0,5 x 14 m	25,2 Ω	2 x 1,5 mm²
1016929	CVA10606	2400W	8m2	0,5 x 16 m	22,0 Ω	2 x 1,5 mm²
1001871	CVA10616	2700W	9m2	0,5 x 18 m	19,6 Ω	2 x 1,5 mm²
1016931	CVA10607	3000W	10m2	0,5 x 20 m	17,6 Ω	2 x 1,5 mm²
1001872	CVA10617	3300W	11m2	0,5 x 22 m	16,0 Ω	2 x 1,5 mm²
1016934	CVA10608	3600W	12m2	0,5 x 24 m	14,7 Ω	2 x 1,5 mm²
1016930	CVA10609	3000W	10m2	1 x 10 m	17,6 Ω	2 x 1,5 mm²
1016933	CVA10610	3600W	12m2	1 x 12 m	14,7 Ω	2 x 1,5 mm²
1016935	CVA10611	4200W	14m2	1 x 14 m	12,6 Ω	2 x 2,5 mm²
1016936	CVA10612	4800W	16m2	1 x 16 m	11,0 Ω	2 x 2,5 mm²
1016937	CVA10613	5400W	18m2	1 x 18 m	9,8 Ω	2 x 2,5 mm²
1016938	CVA10614	6000W	20m2	1 x 20 m	8,8 Ω	2 x 2,5 mm²