

UTTAKSSENTRAL IP44 400V

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester.
Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale.
Sikringsutstyret er avdekket med en låsbar luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie.

Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN60439

Leveres med "Knock outs".

2 x M40 og 2 x M25 i topp.

2 x M40 og 1 x M50 i bunn.

Sentralen har følgende uttak med forankoblet vern:

- 4 Stk shuko
- 1 Stk 416-6 rundstift
- 1 Stk 432-6 rundstift

Varenummer: Uttaksentral-IP44-400V

Dimensjon: HxBxD 490x251x159,7 mm

Farge: Grå

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: Sentralen er konstruert i henhold til EN 61439-3 (DBO)

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Sentralen er laget i PBT plast, IP44 den kan vaskes med milde såper.

Ettersyn/kontroll

Funksjonstest. Følge bedriftens internkontroll.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen spesielle vedlikeholdsrutiner.

Philip Hauge ASPhilip Hauge AS

UTTAKSSENTRAL

UTTAKSSENTRAL IP44 400V

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

2-år

Fuktbestandighet

IP44

Renholdsvennlighet

«God»,

Øvrige opplysninger

Vedlagt tegning av produkt.

*Philip Hauge AS Philip Hauge AS***UTTAKSSENTRAL****UTTAKSSENTRAL IP44 400V****4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Philip Hauge AS
Postadresse	Sandbrekketoppen 30
Postnr. og poststed	5224 Nesttun
Telefon	(+47) 53 50 60 20
E-post	post@philiphauge.no
Internett	http://www.philiphauge.no/