

FDV-dokument: Reduksjonsskjøt og endestopp for fiberrør



Produkt DL reduksjonsskjøt og endestopp for fiberrør.

Produsent SAB, System Group. Italia.

Anvendelse For trygg skjøting eller plugging av fiberrør.

Tekniske data:

Dimensjoner **Reduksjon:** 25/16-20mm, 32/20-25mm, 40/25-32mm, 50/25-32mm, 50/40mm
Endekapsel: 25mm, 32mm, 40mm, 50mm

Materiale Hoveddel: Polypropylen
Pakning: Nitril gummi

Farge Svart og blå
OBS! Transparent og oransje farge kan forekomme i en overgangsfase

Densitet 0,915g/cm³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.



Montering	Røret grades i enden. Mutter på muffe skrues ut, men skal ikke løses helt av. Marker innstikks lengden på røret. Røret føres inn til stoppekant. Mutteren strammes.
Miljøpåvirkning	UV stabilisert. Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
Avfall	Leveres gjenvinning.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

