

FDV-dokument: Comfit rørskjøt for fiberrør



Produkt	Comfit Union skjøtemuffe. Luft- og vanntett. OBS! Utgående produkt
Anvendelse	For skjøting av fiberrør.

Tekniske data:

Dimensjoner	25mm, 32mm, 40mm og 50mm
Materiale	Polypropylen og nitril gummi.
Farge	Grå.
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.
Montering	Røret grades i enden. Mutter på muffe skrues ut, men skal ikke løses helt av. Marker innstikkslengden på røret. Røret føres inn til stoppekant og mutteren strammes.



Service	Ikke påkrevd.
----------------	---------------

Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
---------------------	---

Avfall	Leveres gjenvinningsstasjon.
---------------	------------------------------

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

