


# FDV - Rekkeklemme, Skruklemme, WK, 4/U -VO

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 121000451                              |
| EI-nummer:            | 1264601                                |
| Leverandørens varenr. | 57.504.0055.0                          |
| Type betegnelse:      | WK 4 / U /VO                           |
| GTIN-nr.:             | 4015573392687                          |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                  |
| Sertifikat:           |                                        |
| Etim-klasse:          | EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang |
| Tolltariff:           | 85369010                               |
| Salgsenhet:           | Stk                                    |
| Blokk nr.:            | 100101                                 |



## Beskrivelse

Gjennomføring DIN-skinne rekkeklemme med skruetilkopling for montering på TS 35 og TS 32, nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, bredde 6 mm, farge grå

## Teknisk beskrivelse

SELOS Screw connection with rising cage clamp 0.5 to 150 mm<sup>2</sup> Standard DIN rail terminal blocks Duo DIN rail terminal blocks Multi-tier blocks Initiator/actuator blocks Measuring/disconnect blocks Fuse blocks Function blocks DIN rail terminal blocks with

## ETIM-egenskaper

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet | 0,5 - 4                |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet  | 0,5 - 6                |
| Merkestrøm In                             | 32                     |
| Merkespenning                             | 800                    |
| Tilkoblingstype 1                         | Skrukobling            |
| Tilkoblingstype 2                         | Skrukobling            |
| Antall etasjer                            | 1                      |
| Antall klemmeposisjoner per nivå          | 2                      |
| Monteringsmetode                          | DIN-/G-skinne TH35/G32 |
| Materiale i isolasjonskropp               | Termoplast             |
| Driftstemperaturområde                    | -25 - 70               |
| Eksplasjonssikker utførelse Ex e          | Ja                     |
| Terminalplate nødvendig                   | Ja                     |
| Farge                                     | Grå                    |



## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.