

FDV - Nippel Polyamid PG13

EFA-varenr.:	121000110
EI-nummer:	1204003
Leverandørens varenr.	50.013PA
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4024092012075
Leverandør:	Jacob GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000441 - Nipler
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	090401



Beskrivelse

Nippel i polyamid i serien PERFECT.
Integrert strekkavlasting.
Stort klemområde og lett å installere.
Farge: Grå (RAL7001)
For kabeldiameter: 6-12 mm.

Teknisk beskrivelse

Matriale: Polyamid PA6 V-2.
Gummipakning i Polychloroprene-Nitrile CR/NBR.
Gjenger: Pg 13,5.
Kabeldiameter: 6 - 12 mm
Temperaturområde: -20 / +100 °C.
Tetthet: IP68 - 5 Bar.
Teststandard: UL 514B

ETIM-egenskaper

Gjengetype	PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	13,5
Gjengestigning	1,41
Gjengelengde	9
Fastnøkkelbredde	24
For kabeldiameter	6 - 12
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Nei
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68

Støtsikker	Ja
Farge	Grå
RAL-nummer	7001
Bøyebeskyttelse	Nei
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multippel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Forseglingsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 100
Eksplasjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi