



Anti twin PT par kabel LSZH

Halogenfri uskjermet PAR KABEL

TEC CON NORGE AS



PT installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom, samt utendørs ikke nedgravd. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen. Halogenfri kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdig og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann!



Bolg



Industri



Innendørs



Halogenfri



Lav røykutvikling
IEC 61034



Etsende gasser
IEC 600754-1/2



Selv-slukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



Meter merket



CE

KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	Fabrikk standard
Leder	Entrådet glødet og fortrinnet kobbertråd med diameter 0,6mm
Isolasjon	Farget spesial PE. Isolasjonstykkelse ca. 0,2 mm
Lederopplegg	Par revolvering
Fargekode - par	1.Sort/Blå 2.Sort/Org. 3.Sort/Grønn 4.Sort/Brun 10. Blå/Grå
Fargekode - par 1x4	1.Sort/Blå 2.Rød/Gul
Merking	TEC CON "PT-LSZH"
Ytterkappe	Halogenfri brannhemmende og selvslukkende hvit ral 9010 yttekappe UV bestandig
Max kapasitans par	75nF/km
Max ledertmotstand sløffe DC	v/20°C: 65Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	500MOhm/km
Prøvespenning	Leder-leder 1000V AC
Spennning drift	75V
Brannegenskap	EN 60332-1; EN 60754; EN 61034
Halogenfri	EN61034, EN60754-1, EN60754-2
CPR klasse	EN 50575 Eca
DoP nr.	17_0024_00
Temperatur - installasjon	-5 til + 50°C
Bøyeradius	8 x kabel diameter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR Compliant	305/2011/EU
Eco-label	Produktet er et Declared Item i SCDP for Nybygg (generasjon 4)

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



Anti twin PT par kabel LSZH

Halogenfri uskjermet PAR KABEL

TEC CON NORGE AS



PT installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom, samt utendørs ikke nedgravd. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen. Halogenfri kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdig og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann!



Bolig



Industri



Innendørs



Halogenfri



Lav
røykutvikling
IEC 61034



Etsende
gasser
IEC 600754-1/2



Selv-
slukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



Meter
merket



CE

Ledertverrsnitt mm ²	Elnummer	Tverrsnitt par leder dimensjon	Kabel D mm ²	Vekt kg/km	Lengde	Eske str.
Anti twin PT 2par	1010410	1x4x0,6	4,2	29	200	1
Anti twin PT 10par	1010413	10x2x0,6	9,1	111	50	1

SMARTE LØSNINGER

TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no