


# FDV - Aluminium kapsling 313x404x181mm

EFA-varenr.:	251000121
EI-nummer:	2521726
Leverandørens varenr.	00013140180
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4250157900401
Leverandør:	Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG
Sertifikat:	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A
Etim-klasse:	EC000058 - Tom kapsling
Tolltariff:	85369090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	050301



## Beskrivelse

Robust aluminiumskapsel for bla. maskinteknikk og automatiseringsteknologi  
Festemuligheter for DIN-skiner og monteringsplater  
Kan brukes i store temperaturområder

## Teknisk beskrivelse

Materiale: DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)  
Maling: pulverlakk  
Farge: RAL 7001, sølvgrå (spesiell farge på forespørsel)  
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529 (høyere beskyttelse på forespørsel)  
Slagfasthet: IK09 i henhold til DIN EN 60068-2-75  
Temperaturområde:  
PU-(polyuretan) tetning (standard): -40°C til +90°C  
CR-(kloropren) tetning (valgfritt): -40°C til +100°C  
VMQ-(Silicon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C

## ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Andre
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Høyde	313
Bredde	404
Dybde	181
Farge	Grå
RAL-nummer	7001
Antall moduler	1



Antall rader	1
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	0
Kapslingsmateriale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert
Med monteringsplate	Ja
Egnet for utendørsbruk	Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Slagfasthet	IK09
Funksjonssikkerhet	Uten
Deksel med overtrykksutløser	Nei

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi