

# FDV - Polykarbonat kapsling 80x120x85mm

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 251000159                        |
| EI-nummer:            | 2521806                          |
| Leverandørens varenr. | 00030812090                      |
| Type betegnelse:      |                                  |
| GTIN-nr.:             | 4049505036493                    |
| Leverandør:           | Rose-Elektrotechnik GMBH & Co KG |
| Sertifikat:           | EN60529 / IEC60093               |
| Etim-klasse:          | EC000058 - Tom kapsling          |
| Tolltariff:           | 39269097                         |
| Salgsenhet:           | Stk                              |
| Blokk nr.:            | 050302                           |



## Beskrivelse

Lett plastkapsling for industrielle applikasjoner  
 Polykarbonatkapsling med standard eller gjennomsiktig lokk  
 ABS-kapsling med standard lokk  
 Leveres uten innhold. Montasjeplate, utvendige festeører og hengsler tilgjengelig som tilbehør.

## Teknisk beskrivelse

Materiale: Polykarbonat, ABS  
 Farge: RAL 7035, lys grå, spesialfarge på forespørsel  
 Inntrengningsbeskyttelse: IP66 iht. til EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)  
 Overflatemotstand: PC: >1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093  
 Forstyrrende styrke:  
 PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1  
 ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1  
 Slagfasthet: PC: IK07 iht. til IEC 62262  
 Isolasjon: fullisolert iht. til VDE 0100  
 Brennbarhet: PC: V2 / UL 94 - ABS: HB / UL 94  
 Toksisitet: halogenfri  
 Temperaturspenn:  
 PC: -40°C til +100°C; CR-(kloropren) tetning  
 ABS: -40°C til +60°C; CR-(kloropren) tetning

## ETIM-egenskaper

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Monteringsmetode         | Andre  |
| Type avdekning           | Deksel |
| Utførelse deksel         | Lukket |
| Type dør                 | Uten   |
| Gjennomsiktig deksel/dør | Nei    |
| Med lås                  | Nei    |
| Høyde                    | 80     |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Bredde                                 | 120   |
| Dybde                                  | 85    |
| Farge                                  | Grå   |
| RAL-nummer                             | 7035  |
| Antall moduler                         | 1     |
| Antall rader                           | 1     |
| Bredde i antall modulmellomrom         | 0     |
| Antall åpninger for flensplater        | 0     |
| Utvidelsesmulighet                     | Nei   |
| Antall kabellinnganger                 | 0     |
| Kapslingsmateriale                     | Plast |
| Overflatebeskyttelse                   | Andre |
| Med monteringsplate                    | Ja    |
| Egnet for utendørsbruk                 | Ja    |
| Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i | Nei   |
| Beskyttelsesklasse IP                  | IP66  |
| Beskyttelsesklasse (IEC 61140)         | II    |
| Slagfasthet                            | IK07  |
| Funksjonssikkerhet                     | Uten  |
| Deksel med overtrykksutløser           | Nei   |

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi