

FDV - Nippel Polyamid M16 3-10mm Todelt pakning

EFA-varenr.:	121000169
EI-nummer:	1204089
Leverandørens varenr.	50.616 PA/R
Type betegnelse:	
GTIN-nr.:	4024092066627
Leverandør:	
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000441 - Nipler
Tolltariff:	39269097
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	090401



Beskrivelse

Nippel i polyamid i serien PERFECT.
Integrert strekkavlasting.
Todelt pakning gir ekstra stort klemområde.
Farge: Grå (RAL7001)
For kabeldiameter: 3-10 mm.

Teknisk beskrivelse

Matriale: Polyamid PA6 V-2.
Ytre gummipakning i Polychloroprene-Nitrile CR/NBR.
Indre gummipakning i TPE TPS
Gjenger: M16.
Kabeldiameter: 3 - 10 mm
Temperaturområde: -20 / +100 °C.
Tetthet: IP68 - 5 Bar.
Teststandard: EN50262 og UL 514B

ETIM-egenskaper

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	16
Gjengestigning	1,5
Gjengelengde	8
Fastnøkkelbredde	20
For kabeldiameter	3 - 10
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Nei
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68

Støtsikker	Ja
Farge	Grå
RAL-nummer	7001
Bøyebeskyttelse	Nei
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multippel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Forseglingsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 100
Eksplasjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi