



ELIT MetraHit ENERGY

Multimeter med energimåling

Effekt- og energi multimeter med trippelt display. DAKKS
Kalibreringssertifikat. IR port til PC

Teknisk beskrivelse

ELIT MetraHit ENERGY multimeteret overgår alle tidligere
funksjonsmuligheter.

Takket være simultan måling av Sann RMS strøm og spenning(AC, AC+DC og DC) med en
oppløsning på 60,000 siffer,
kan alle viktige parametere logges.

Trippelt display for visning av flere verdier samtidig. Datalagring og
mulighet for overføring til PC

Fordeler:

Måler: V AC+DC med 100 kHz båndbredde, V DC, dB, Hz (V), Hz (A), F, diode, °C / F (TC / RTD)

Effekt måling: Aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt med max/min verdier og effektfaktor

Kvalitetsanalyse: logging av over/under spenning, dips, swells, spenningstopper og transienter



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MetraHit ENERGY/ 10250008/ 1160024/ 7070811201753
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Analogt stolpediagram	Yes
Analog søylevisning analog/logaritmisk	No
Multi-visning	Yes
	Yes
Valg av måleområde	Automatisk
Maks spennings-måleområde AC	600
Lavest oppløsning AC-spenning	0,01 mV
Maks spennings-måleområde DC	600
Lavest oppløsning DC-spenning	0,01 mV
Maks strøm-måleområde AC	10
Lavest oppløsning AC-strøm	0,1 µA
Maks strøm-måleområde DC	10
Lavest oppløsning DC-strøm	0,1 µA
Maks motstandsmåleområde	60
Milliohm-måling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling)	No
Laveste oppløsning motstand	0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD	Yes
	Yes
Temperaturmåling TC	Yes
Maks. Temperaturmåleområde	850

Minste oppløsning temperatur	1 °C
Kapasitetsmåling	Yes
Maks. Kapasitetsmåleområde	600
Minste oppløsning kapasitet	0,00001 µF
Frekvensmåling	Yes
Maks. Frekvensmåleområde	300
Minste oppløsning frekvens	0,1 Hz
Motstandtest/diodetest	Yes
Nominell prøvespenning 10V	No
Nominell prøvespenning 50V	No
Merketestspenning 100 V	No
Merketestspenning 250 V	No
Merketestspenning 500 V	No
Merketestspenning 1000 V	No
Kabellengdemåling	No
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E	No
Effekt og energimåling	Yes
Overharmonisk analyse / Power quality	Yes
Med nivåmåling (dB)	No
Relativ verdimåling	Yes
Induktivitetsmåling	No
Måling av ledningsevne	No
Kontinuitetstest	No
Momentanverdilagring	Yes
Maksimumsverdi lagring	Yes
Minimumsverdi lagring	Yes
Toppverdiminne	No
Virkelig RMS-måling	Yes
Tidsintervallmåling	Yes
Turtallsmåling	No
Datalogger	Yes
Grensesnitt	Yes
Bluetooth-grensesnitt	No
Infrarød-grensesnitt	Yes
Sikringsautomat	No
Målekretskategori	CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori	300
Eksplasjonstestet utførelse	No