




ELIT 1,5M58KT254

Jordspyd 5/8" Ø14,2mmx1,5m med 254um Cu



ELIT Jordspyd 5/8" (Ø14,2mm) 1,5m med elektrolytisk pålagt kobberbelegg på 0,254mm

Teknisk beskrivelse

Jordspyd fra ELIT kommer med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne. Denne utførelsen sikrer en langvarig molekylær binding mellom kobberlaget og stålkjernen. Kobbertykkelsen på 0,254 mm gir høy beskyttelse mot korrosjon, og sørger for en sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en lengde på 1,5 meter, tykkelse på Ø5/8" (Ø14,2mm), veier 1,92 kg, og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss. Jordspydene produseres med høye toleransekrav som sikrer konsekvent nøyaktighet over hele produktet.

Fordeler:

Solid stålspyd med elektrolytisk pålagt 0,254 mm kobberbelegg
Høy korrosjonsbestandighet og en lav motstandsvei til jord
Kobberbelegget vil ikke sprekke når det bøyes, eller revne når det drives
Tilfredsstillende lengde for manuell neddriving i bakken
Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig
Jordspydet tilfredsstiller alle relevante normer og krav



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 1,5M58KT254/ 30100035/ 1240325/ 7070810000760
I henhold til:	EN 62561-2 On REACH SVHC candidate list: NO
Modell / utførelse	Andre
Diameter	14,2 Millimeter
Kryssprofil	No
Forbindelsestype	Andre
Lengde	1500 Millimeter
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Kobberbelagt