

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## APC Easy UPS On-Line SRV 72V RM Batteripakke for 2/3 kVA Utvidet Driftstidsmodell

EI-nummer:  
6655021

SRV72RLBP-9A

### Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

### Hoved data

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produkt eller type komponent | Batteri   |
| antall rack-enhet            | 2U  |
| Batteritype                  | Bly-syre batteri  |
| Tilgjengelig utstyr          | Brukermanual<br>Battery cable<br>Rack mounting brackets |
| Produktspekter               | Easy UPS On-Line  |

### Batteri og levetid

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Number of battery blocks per string | 6          |
| Montering av enhet                  | Rack mount |
| Number of battery filled slots      | 0          |
| Number of battery free slots        | 0          |
| batterispenningen                   | 72 V       |

### Fysisk

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Farge            | Sort                  |
| Høyde            | 8,6 cm                |
| bredde           | 43,8 cm               |
| Dybde            | 63,2 cm               |
| vekt             | 42,5 kg               |
| Monteringsmetode | Rack-mounted with kit |
| USB kompatibel   | No                    |

### Overenstemmelse

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE<br>UKCA<br>EAC<br>EN/IEC 62040-1 |
|---------------------|-------------------------------------|

### Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift 0...40 °C

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                      | 0...3000 m                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...40 °C                 |
| Relativ fuktighet - ved lagring  | 0...95 % ikke-kondenserende |
| lagringshøyde                    | 0...15000 m                 |

## Forpakkingsenheter

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 24 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 80 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 60 cm   |
| Package 1 Weight         | 53,1 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Karbonavtrykk (kg CO2 ekv.) 243

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EUs RoHS-direktiv](#) Oppfyller kravene med unntak

SCIP-nummer 5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6

REACH-forordningen [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No

WEEE  Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

