

PRODUKTDATABLAD

Outdoor Flex 15M 840 IP65

OUTDOOR FLEX IP65 COOL LIGHT | Robust and extendable LED Strip in 4000K



Bruksområder

- Anleggsområder
- Renovering
- Passer for innendørs- og utendørsbruk (IP64)

Produktfordeler

- Lyssterk robust og holdbar

Produktfunksjoner

- Uttrekkbar opp til 50 meter, maks. 450 W
- IP65
- IP44
- Lys farge: Cool White

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	100,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske filer

Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	15000,00 mm
Bredde	11,00 mm
Høyde	7,00 mm
Produktvekt	2550,00 g



OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polyvinyl chloride (PVC)

BRUK & MONTERING

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Plugg type F
Beskyttelses type	IP65

Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Bruksområde	Utendørs

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Utstyr/tilbehør

- Utstyrt med 1,5 m kabel og støpsel
- Kabeltrommel for enkel oppbevaring
- Monteringstilbehør medfølger

Sikkerhetsråd

- Ikke koble lysstripen til forsyningen mens den er viklet opp på en snelle. Ikke bruk lysstripen når den er dekket eller innfelt i en overflate. Lysstrengen kan ikke betjenes i emballasjen. Ikke åpne lyslisten.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	Outdoor Flex UI/SI
	Samsvarserklæringer	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075848740	Folding box 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	2816.00 g	16.39 dm ³
4058075848757	Shipping box 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	6329.00 g	41.39 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.