

FDV - Regulator for takrenneoppvarming -20...35°C, AC 230V

EFA-varenr.:	541110056
EI-nummer:	5491865
Leverandørens varenr.	191590190900
Type betegnelse:	DTR-E 3102
GTIN-nr.:	4017254109171
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC011174 - Frostbeskyttelsestermostat (luft)
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Regulator for takrenneoppvarming -20...35°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 1 NO-kontakt, 16A

Eberle DTR-E 3102 er en snøsmeltetermostat med lang levetid og høy grad av brukervennlighet.

Termostaten består av to termostatenheter som er seriekoblet.

Disse brukes til å spesifisere innkoblings- og frakoblingstemperatur, slik at termostaten fungerer i et gitt temperaturintervall.

Normalt vil dette temperaturintervallet omfatte noen grader over til noen grader under frysepunktet, da det er her det er størst fare for isdannelse.

Det er viktig å merke seg at denne termostaten kun reguleres i henhold til temperatur. Den måler ikke nedbør.

Produktet kan monteres utendørs og er meget driftssikkert.

Temperaturregulator for veggmontering er spesielt egnet for takrennevarme med justerbar øvre og nedre grenseverdi.

Bimetallteknologi uten termisk tilbakemelding.

1 NC/1 NO kontakt, 16A, kapslingsgrad IP65, hysteres ~ 3 K

Teknisk beskrivelse

Spenning: 230V 50/60Hz

Belastning: 16A (resistiv last)

Temperaturområde: -20°C - 250°C

Omgivelsestemperatur: -30°C - 50°C

Temperatursensor: Bimetall

Hysteres: ± 30°C

Størrelse (LxBxH): 122x120x55mm

IP-klasse: IP65

ETIM-egenskaper

Måleområde	-20 - 35
Temperatur avlesbar	Nei
Med display	Nei
Justerbar koblingsdifferanse	Ja



Differanseområde/koblingshysterese	30 - 30
Kompensert for utetemperatur	Nei
Maksimal kontaktbelastning	16
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Ekspljosjonssikker	Nei
Høyde	122
Bredde	120
Dybde	55

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall