


FDV - Romkontroller, 5...60°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10/5A

EFA-varenr.:	541110034
EI-nummer:	5491816
Leverandørens varenr.	111170151100
Type betegnelse:	RTR-E 6721
GTIN-nr.:	4017254084638
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002616 - Termostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Romkontroller for veggmontering.

Egnet for styring av sentrale, varmtvannsgulv, elektriske, nattlagringsvarmer, etc.

Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.

Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems.

Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysteres ~ 0,5 K

Kapslingsgrad IP30

Med termisk tilbakemelding

Med rekkeviddereduksjon i innstillingsknappen

Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1 E direkte på innfelt boks.

For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles

Tilbehør:

Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringskinne SBF-E 3/6

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)

Spennings: AC 230V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 10mA10 (4) A (?); AC 10mA5 (2) A (?)

Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 75x75x25,5mm

ETIM-egenskaper

Egnet som vakt	Ja
Egnet som topunksregulator	Ja
Egnet som begrenser	Ja
Justerbar innkoblingstemperatur	5 - 60

Justerbar utløsertemperatur	5 - 60
Temperaturforskjell ved kobling	55
Apparatutførelse	Element, for påmontering
Type sensor	Bimetall
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	230 - 230
Nominell matespenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V	4
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Type strømtilkobling	Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Elektronisk utførelse	Nei
Ekspløsjonssikker	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall