

FDV - Klimakontroll 5-30°C, AC 230V, 1 skiftekontakt, 6A

EFA-varenr.:	541110058
EI-nummer:	5491873
Leverandørens varenr.	111770951100
Type betegnelse:	KLR-E 7009
GTIN-nr.:	4017254109645
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002616 - Termostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Klimakontroll 5-30°C, AC 230V, 1 skiftekontakt, 6A, på/av, vifte kan styres separat, rask/middels/sakte

Klimakontroller for veggmontering.

Egnet for styring av 2-rørssystemer kun i forbindelse med en rørkontaktkontroller (f.eks. RAR) eller for kun kjøling. Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.

Slå på/av.

Rask/middels/langsom viftebryter.

Separat styring av vifter mulig.

Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som kostnadsbrems.

Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull.

kapslingsgrad IP30

Hysteres ~ 0,5 K

1 bryter på/av

1 bryter vifte rask/middels/langsom

Separat styring av vifter mulig

Tilbehør:

Plastadapterramme ARA 1.7 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)

Spenning: AC 230V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 6A ved $\cos \varphi = 1$; 3 A ved $\cos \varphi = 0,6$

Farge: Polar hvit (ligner RAL 9010)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 127x75x28,6mm

ETIM-egenskaper

Egnet som vakt	Ja
Egnet som topunksregulator	Ja
Egnet som begrenser	Ja

Maks driftstemperatur	30
Justerbar innkoblingstemperatur	5 - 30
Justerbar utløsertemperatur	5 - 30
Temperaturforskjell ved kobling	25
Apparatutførelse	Element, for påmontering
Type sensor	Bimetall
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	230 - 230
Nominell matespenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell strøm I _e ved AC-1, 400 V	6
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Type strømtilkobling	Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Elektronisk utførelse	Nei
Eksplasjonssikker	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall