

FDV - Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 10A, intern skala, med TA ca.5K

EFA-varenr.:	541110037
EI-nummer:	5491819
Leverandørens varenr.	111170290100
Type betegnelse:	RTR-E 6747
GTIN-nr.:	4017254105463
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002616 - Termostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 10A,, med TA ca.5K

Romkontroller for veggmontering med lukket husdeksel også kalt autoritetskontroller.

Egnet for styring av sentralvarme, varmtvannsgulvvarme, elektrisk oppvarming, nattlagervarme etc.

Romtemperaturen stilles inn under husdekslet og er dermed beskyttet mot uautorisert justering.

Utgang for oppvarming eller kjøling.

Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.

Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysterese ~ 0,5K

Kapslingsgrad IP30

Med lukket husdeksel

Med termisk tilbakemelding

Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1E direkte på innfelt boks.

For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles.

Tilbehør:

Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)

Spennings: AC 230V / 24 V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 10mA10 (4) A (?); AC 10mA5 (2) A (?)

Farge: Polar hvit (ligner RAL 9010)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 75x75x25,5mm

ETIM-egenskaper

Egnet som vakt	Nei
Egnet som topunksregulator	Nei

Egnet som begrenser	Ja
Justerbar innkoblingstemperatur	5 - 30
Justerbar utløsertemperatur	5 - 30
Temperaturforskjell ved kobling	25
Apparatutførelse	Element, for påmontering
Type sensor	Bimetall
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	230 - 230
Nominell matespenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell matespenning ved DC	24 - 24
Nominell strøm I _e ved AC-1, 400 V	10
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Type strømtilkobling	Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Elektronisk utførelse	Nei
Eksplasjonssikker	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall