

# FDV - Romkontroller, 5...30C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10/5A

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| EFA-varenr.:          | 541110035            |
| EI-nummer:            | 5491817              |
| Leverandørens varenr. | 111170291100         |
| Type betegnelse:      | RTR-E 6722           |
| GTIN-nr.:             | 4017254092220        |
| Leverandør:           | Eberle Controls GMBH |
| Sertifikat:           |                      |
| Etim-klasse:          | EC002616 - Termostat |
| Tolltariff:           | 90321000             |
| Salgsenhet:           | Stk                  |
| Blokk nr.:            | 500801               |



## Beskrivelse

Romkontroller, 5...30C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10/5A

Romkontroller for veggmontering. Egnet for styring av sentral-, varmtvannsgulv-, elektriske, nattvarmeovner, etc. Utgang for oppvarming eller kjøling.

Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.

Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems.

Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysteres ~ 0,5 K

Kapslingsgrad IP30

Med termisk tilbakemelding

Med rekkeviddereduksjon i innstillingsknappen

Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1E direkte på innfelt boks.

For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles for begge spenninger/5A

Tilbehør:

Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringskinne SBF-E 3/6

## Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)

Spennings: AC 230V / 24 V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 10mA10 (4) A (?); AC 10mA5 (2) A (?)

Farge: Polar hvit (ligner RAL 9010)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 75x75x25,5mm

## ETIM-egenskaper

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Egnet som vakt             | Nei |
| Egnet som topunksregulator | Nei |

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Egnet som begrenser                           | Ja                       |
| Justerbar innkoblingstemperatur               | 5 - 30                   |
| Justerbar utløsertemperatur                   | 5 - 30                   |
| Temperaturforskjell ved kobling               | 25                       |
| Apparatutførelse                              | Element, for påmontering |
| Type sensor                                   | Bimetall                 |
| Nominell matespenning ved AC 50 Hz            | 230 - 230                |
| Nominell matespenning ved AC 60 Hz            | 230 - 230                |
| Nominell matespenning ved DC                  | 24 - 24                  |
| Nominell strøm I <sub>e</sub> ved AC-1, 400 V | 5                        |
| Antall NO-kontakter                           | 0                        |
| Antall NC-kontakter                           | 0                        |
| Antall vekselkontakter                        | 1                        |
| Type strømtilkobling                          | Skrukobling              |
| Beskyttelsesklasse IP                         | IP30                     |
| Elektronisk utførelse                         | Nei                      |
| Eksplasjonssikker                             | Nei                      |

## Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

## Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall