

FDV - Klimakontroll 5-30°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 6A

EFA-varenr.:	541110063
EI-nummer:	5491878
Leverandørens varenr.	111771251100
Type betegnelse:	KLR-E 7012
GTIN-nr.:	4017254107559
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002616 - Termostat
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Klimakontroll 5-30°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 6A, på/av, vifte rask/middels/langsom, varme-/kjølebryter

Klimakontroller for veggmontering. Egnet for styring av 4-rørsanlegg eller delte enheter med elektrisk oppvarming. Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon. På/av bryter, hurtig/middels/langsom viftebryter, varme-/kjølebryter. Rekkeviddeinnsnevring i innstillingsknappen som kostnadsbrems. Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull.

kapslingsgrad IP30, hysteres ~ 0,5K, 1 bryter på/av, 1 bryter vifte rask/middels/langsom, 1 bryter varme/kjøling

Tilbehør

Plastadapterramme ARA 1.7 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)

Spenning: AC 230V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 6A ved cos φ = 1; 3 A ved cos φ = 0,6

Farge: Aktiv hvit (ligner RAL 9016)

Temperaturområde: 5...30°C

Mål: 127x75x28,6mm

ETIM-egenskaper

Egnet som vakt	Ja
Egnet som topunksregulator	Ja
Egnet som begrenser	Ja
Justerbar innkoblingstemperatur	5 - 30
Justerbar utløsertemperatur	5 - 30
Temperaturforskjell ved kobling	25
Apparaturførelse	Element, for påmontering
Type sensor	Bimetall
Nominell matespenning ved AC 50 Hz	230 - 230

Nominell matespenning ved AC 60 Hz	230 - 230
Nominell strøm I _e ved AC-1, 400 V	6
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Type strømtilkobling	Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Elektronisk utførelse	Nei
Ekspløsjonssikker	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall