

FDV - Installasjonstidsrelé, multifunksjonsrelé UC 12-240V

EFA-varenr.:	431000636
EI-nummer:	4386018
Leverandørens varenr.	053051649001
Type betegnelse:	IZM
GTIN-nr.:	4017254081798
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001652 - Relé for DIN-skinne
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	150103



Beskrivelse

Multifunksjonsrelé med 7 funksjoner.

I tillegg til standardfunksjonene: inntreksforsinket, avforsinket, blink og pulsstrekking, har IZM 3 forskjellige tørkefunksjoner og en blinkfunksjon.

Display for driftsspenning og koblingsstatus, for montering på monteringsskinne.

1 skiftekontakt, tidsområde: 0,05 sek....100 timer

Multifunksjonsrelé med 7 funksjoner:

1. inntrekk forsinket
2. inntrekk forsinket med styrekontakt
3. av-forsinket
4. on-wave spenningsstyrt
5. on-wave med styrekontakt
6. inntrekk forsinket, lysdiode for styring
7. blinkkontakt, av-bølge, lysdiode for styringskontakt

Montering på monteringsskinne, kapslingsgrad IP40, klemmer iht. til VBG 4

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Change-over

Spennings: UC 12...240V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 5A

Mål: 87x17,5x60mm

ETIM-egenskaper

Funksjon	Andre
Monteringsmetode	DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom	1
Innbyggingsdybde	60
Antall NO-kontakter	0

Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Styrespenning 1	12 - 240
Type styrespenning 1	AC
Frekvens styrespenning 1	50 - 60
Styrespenning 2	12 - 240
Type styrespenning 2	DC
Merkestrøm	5
Matespenningsområde	12 - 24
Type matespenning	AC/DC
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)	5

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall