


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.

Stålstrips, kulelås, 362.0x16.0mm, Ø12.0-102.0mm, metall, 50stk.
Art.nr. 111-01301 | MBT14UH-SS316L-ML | El.nr. 1348770 | [Detaljer](#)




- MBT stålbånd, i syrefast rustfritt stål 316L
- Ikke åpningsbar
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig
- Utmerket kjemisk bestandighet
- Tåler høye temperaturer
- Ikke brennbart



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HellermannTyton's syrefaste stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT14UH-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT14UH 326x16mm
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Mont. verktøy	HDT16, MK9SST
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	MBT serie i rustfritt stål 316L
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Type	MBT14UH
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei




Bredde (W)	16.0 mm
Bunte Ø maks	102.0 mm
Bunte Ø min.	12.0 mm
Buntediameter	12.0-102.0 mm
Lengde (L)	362.0 mm
Min. strekkfasthet	4100 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.01887 kg
Tykkelse (T)	0.3 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓LFH✓RoHS✓
UL anerkjent	Nei
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660339516
El.nr.	1348770
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.1 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.03 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.61 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.9435 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00183 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703

