

Værbestandig, til ubeskyttet installasjon utendørs, Skapvegger uten svekninger




- Uten koblingsstykke
- Skapvegger uten kabelinnføringer
- Veggflate kan bores for ledningsinnføring maks. M32
- Med to kabelinnføringer M25 i bunnen
- Værbestandig, motstandsdyktig mot UV-stråling, beskyttet mot regn, temperaturbestandig, slagfast, etc.
- Sjøvannbestandig
- "Offshore bruk"
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Holdestropp og eksterne braketter for veggmontering inkludert
- Fargetone: svart, RAL 9011


Veggykkelse bunn	2,0 mm
Merkespenning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PC (polykarbonat) med GFS
Tetthetsgrad	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, korttids neddykking IP 69, Vanntrykk: maks. 100 bar, Vanntemperatur: maks. 80 °C, Avstand => 0,15 m
Innbyggingsbredde	150 mm
Innbyggingshøyde	97 mm
Maks. innbyggingsdybde	62 mm
Bredde	180 mm
Høyde	130 mm
Dybde	77 mm
Vekt:	0,26 kg
Iht. standarden	IEC 60670-22
Iht. standarden	DNV GL - sertifikatnr.: TAE00000EE

Tegninger

Måltegning



Detaljmål



Skapvegger

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde

Egnet til ubeskyttet installasjon utendørs
Se teknisk informasjon om hvordan redusere dannelse og oppsamling av kondensvann.

Motstandsdyktighet ved intervallmessig vask

Motstand mot rengjøringsprosedyrer en gang i mellom (direkte stråle) med høytrykksspyler uten rengjøringsadditiver, vanntrykk: maks. 100 bar, vanntemperatur: maks 80 °C, avstand $\geq 0,15$ m, i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Kun med kabelinnganger HENSEL AKM eller ASS.

Omgivelsestemperatur	Middelverdi over 24 timer + 55 °C Maksimalverdi + 70 °C Minsteverdi - 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 Flammehemmende Selvslukkende
Tetthetsgrad mot mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overenstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2
Merk	Materialeegenskaper, se tekniske data