

Designendring på forpakning i 2023. Ingen endring egenskapene til krympeslangen.

Krymp HIS3 18,0/6,0mm 4m Sort

Art.nr. 308-31800 | HIS-3-18/6-PO-X-BK | El.nr. 1808516 | [Detaljer](#)



- Krympeslange uten lim
- Krympeforhold 3:1
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
-
-



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HIS-3 er velegnet for generell elektrisk isolasjon, samt beskyttelse og mekanisk slitasje.
Antall pr.	pc
Delivery Information	Designendring på forpakning i 2023. Ingen endring egenskapene til krympeslangen.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-3-18/6-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HIS3 18,0/6,0mm 4m Sort
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	308-31800
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	4 m
Produkt familie	HIS-3
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i dispenserbokser
Str.	3/4 "
Variant	Tynnvegget



Etter krymping Ø (d) max.	6.0 mm
Form på slange	Flat
Før krymping Ø D min.	19.1 mm
Lederstr. (mm²)	8.4-15.6 mm²
Lengde (L)	4 m
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Pakning 0 - Vekt netto	0.152 kg
Veggtykkelse (WT)	0.90 mm

Spesifikasjoner

Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
Dielektrisk styrke	32 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	800
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Spesifikasjoner / Normer	
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Strekkefasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link Link
Vannabsorbasjon	0.15 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / GTIN	4051020218906
El.nr.	1808516
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.055 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.18 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.165 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.332 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00163 m³
Pakning 2 - Antall	5
Pakning 2 - Bredde (m)	0.267 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.216 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.3048 m
Pakning 2 - Type	kartong
Pakning 2 - Vekt brutto (kg)	2.16 kg
Pakning 2 - Volum (m³)	0.0176 m³
Pakning 3 - Antall	40
Pakning 3 - Bredde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.4 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.56 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	17.78 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0829 m³
Pakning 4 - Antall	320
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.95 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	163.24 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.912 m³
Rull-lengde	4.0 m
Tollnummer	39173200


Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator