

Designendring på forpakning i 2023. Ingen endring egenskapene til krympeslangen.

Krymp HIS3 18,0/6,0mm GG 4m

Art.nr. 308-31807 | HIS-3-18/6-PO-X-GNYYE | El.nr. 1808536 | [Detaljer](#)



- Krympeslange uten lim
- Krympeforhold 3:1
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
- 
- 



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | HIS-3 er velegnet for generell elektrisk isolasjon, samt beskyttelse og mekanisk slitasje. |
| Antall pr.                        | pc                                                                                         |
| Delivery Information              | Designendring på forpakning i 2023. Ingen endring egenskapene til krympeslangen.           |
| Farge                             | Grønn/Gul (GNYYE)                                                                          |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HIS-3-18/6-PO-X-GNYYE                                                                      |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp HIS3 18,0/6,0mm GG 4m                                                                |
| Krympeforhold                     | 3:1                                                                                        |
| Lokalt ordrenr.                   | 308-31807                                                                                  |
| Materiale                         | Polyolefin, tverrbundet (PO-X)                                                             |
| Med lim                           | Nei                                                                                        |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">H6100</a>                                                                      |
| Pakn.                             | 4 m                                                                                        |
| Produkt familie                   | HIS-3                                                                                      |
| Produkt gruppe                    | Krympeslange 3:1 i dispenserbokser                                                         |
| Str.                              | 3/4 "                                                                                      |
| Type                              | HIS-3-18/6                                                                                 |
| Variant                           | Tynnvegget                                                                                 |



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Etter krymping Ø (d) max.    | 6.0 mm   |
| Form på slange               | Flat     |
| Før krymping Ø D min.        | 19.1 mm  |
| Lengde (L)                   | 4 m      |
| Lengdeendring etter krymping | +/-5%    |
| Pakning 0 - Vekt netto       | 0.152 kg |
| Veggtykkelse (WT)            | 0.90 mm  |

Spesifikasjoner

|                                 |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesklasse              | B (VDE 0530)                                                                                                                                                            |
| Brennbarhetsklasse              | UL224 VW1                                                                                                                                                               |
| CSA sertifisert                 | Ja                                                                                                                                                                      |
| Dielektrisk styrke              | 32 kV/mm                                                                                                                                                                |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243                                                                                                                                                               |
| Driftstemperatur - °C           | -55 °C til +135 °C                                                                                                                                                      |
| ELV compliant (Article 4 - 2)   | Ja                                                                                                                                                                      |
| Elastisitet                     | 800                                                                                                                                                                     |
| Farlig gods                     | Nei                                                                                                                                                                     |
| Halogenfri                      | Nei                                                                                                                                                                     |
| Min. krympetemp. - °C           | +100 °C                                                                                                                                                                 |
| ROHS tilpassning                | Ja                                                                                                                                                                      |
| Spesifikasjoner / Normer        | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06                                                                                                                                         |
| Spesifikasjoner / Normer        |   |
| Strekkefasthet                  | 14 MPa                                                                                                                                                                  |
| UL OCD link                     | <a href="#">Link Link</a>                                                                                                                                               |
| UL anerkjent                    | Ja                                                                                                                                                                      |
| UL anerkjent                    | Ja                                                                                                                                                                      |
| UL listet                       | Ja                                                                                                                                                                      |
| UL nummer                       | E143529                                                                                                                                                                 |
| Vannabsorbasjon                 | 0.15 %                                                                                                                                                                  |
| Volum motstand                  | 10 <sup>14</sup> Ω cm                                                                                                                                                   |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 4051020218940 |
| El.nr.                       | 1808536       |
| Opprinnelsesland             | CN            |
| Pakning 1 - Antall           | 1             |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.055 m       |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.18 m        |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.165 m       |
| Pakning 1 - Type             | kartong       |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.325 kg      |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.00163 m³    |
| Pakning 3 - Antall           | 40            |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.37 m        |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.4 m         |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.56 m        |
| Pakning 3 - Type             | kartong       |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 13.5 kg       |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0829 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 320           |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 0.95 m        |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 129.0 kg      |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 0.912 m³      |
| Rull-lengde                  | 4.0 m         |
| Tollnummer                   | 39173200      |


Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |
| ETIM 9.0 Key | EC000217 |
| UNSPSC Key   | 39121723 |

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator