


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, åpningsbar, 230x5.0mm, Ø20.0-60mm, metall, 100stk.
Art.nr. 111-94080 | MLT8SS5-SS316L-ML | El.nr. 1345078 | [Detaljer](#)



- Åpningsbart rustfritt syrefast buntebånd
- Heavy-duty SS316 stål
- Kan åpnes og brukes igjen
- MLT SS = uten belegg
- MLT SSC = MED polyester belegg, som beskytter mot korrosjon mellom forskjellige materialer



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare >](#)

Grunnleggende informasjon


Bruk	MLT Buntebånd i rustfritt stål. Benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med ekstra sikkerhet mot brann og høy bruddstyrke. Benyttes for eksempel innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri. Også i bruk innen områder som teatre og messehaller. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned å blokkere nødutganger.
Antall pr.	pc
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT8SS5-SS316L-ML
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd åpningsbar, MLT8SS5 230x5mm
Lokalt ordrenr.	MLT8SS5
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L)
Mont. verktøy	HDT16
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MLT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare
Type	MLT8SS5
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Bredde (w)	5.0 mm
Bunte Ø maks	60 mm
Bunte Ø min.	20.0 mm
Buntediameter	20.0-60 mm
Lengde (L)	230 mm
Min. strekkfasthet	420 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.005 kg
Tykkelse (T)	0.5 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓LFH✓RoHS✓
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60092 series

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660313035
El.nr.	1345078
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.146 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.032 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.335 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.500001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00157 m³
Pakning 4 - Antall	84000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	441.0 kg
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703