

Værbestandig, til ubeskyttet installasjon utendørs


- Uten koblingsstykke
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, ASS tilleggssbestilles (se ledningsinnføringssystemer LES)
- Værbestandig, motstandsdyktig mot UV-stråling, beskyttet mot regn, temperaturbestandig, slagfast, etc.
- Sjøvannbestandig
- "Offshore bruk"
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: svart, RAL 9011

Merkespenning	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Materiale	PC (polykarbonat) med GFS
Tetthetsgrad	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, korttids neddykking IP 69, Vanntrykk: maks. 100 bar, Vanntemperatur: maks. 80 °C, Avstand => 0,15 m
Innbyggingsbredde	175 mm
Innbyggingshøyde	120 mm
Maks. innbyggingsdybde	76 mm
Bredde	210 mm
Høyde	155 mm
Dybde	92 mm
Vekt:	0,404 kg
Iht. standarden	IEC 60670-22
Iht. standarden	DNV GL - sertifikatnr.: TAE00000EE

Tegninger



Technical drawing showing the front and side views of the 1000 Series 1/2" device. The front view is a rectangle with a large oval cutout in the center. The dimensions are 155 (width) and 210 (height). The side view shows the profile of the device, which is 92 units high.

[illegible]

Diagram of a square frame with four circular nodes. The top node is labeled "2xM25/32/40". The bottom node is labeled "2xM25/32/40". The left node is labeled "3xM25/32/40". The right node is labeled "3xM25/32/40".

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Tyskland * Telefon: +49 (0)2723/609-0 * Faks: +49 (0)2723/60052 * Dato: January 8. 2024

Bruksområde	Egnet til ubeskyttet installasjon utendørs Se teknisk informasjon om hvordan redusere dannelse og oppsamling av kondensvann.
Motstandsdyktighet ved intervallmessig vask	Motstand mot rengjøringsprosedyrer en gang i mellom (direkte stråle) med høytrykksspyler uten rengjøringsadditiver, vanntrykk: maks. 100 bar, vanntemperatur: maks 80 °C, avstand $\geq 0,15$ m, i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Kun med kabelinn ganger HENSEL AKM eller ASS.
Omgivelsestemperatur	Middelverdi over 24 timer + 55 °C Maksimalverdi + 70 °C Minsteverdi - 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 Flammehemmende Selvslukkende
Tetthetsgrad mot mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overensstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60754-2
Merk	Materialegenskaper, se tekniske data