

Stålmerker M-BOSS, preget, 10x89.5mm, 500stk.
Art.nr. 544-80102 | MBML10X90-SS316-ML | El.nr. 1856577 | [Detaljer](#)



- De pregede skiltene gir god synlighet til og med når de er dekket av støv, oljer eller fett. Skiltene kommer i rustfritt stål SS316, og kan brukes i røft miljø.
- Benytt 4,6 mm brede stålband MBT og verktøy MK9SST for å feste stålmerkene til kabelbunten.


HF✓ LFH✓ RoHS✓

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Rustfrie Stålmerker >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	M-BOSS stålmerking benyttes overalt hvor det er krevende mekaniske - eller kjemiske forhold, f.eks. innen offshore, skipsbygging, petrokjemisk industri, gruvedrift, undergrunn- samt på master hvor permanent og varig merking er en kritisk faktor. Overflaten på den pregede merkingen gjør at teksten forblir synlig selv om merkeskiltet utsettes for smuss, olje eller maling. Er merkeskiltet fullstendig dekket av smuss, olje, etc, kan man ved å benytte en stålborste e.l. fjerne dette, uten at merkingen blir forringet.
Antall pr.	eske
Antall tegn	23
Antall tegn pr. linje	23
Antall tekstlinjer	1
Farge	Metall (ML)
Festemetode	Annet
Festemetode	MBT stålband maks bredde 4,6 mm
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBML10X90-SS316-ML
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Merkeskilt M-BOSS 10x90mm
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Pakn.	500 stk.
Produkt familie	M-BOSS Compact merkeskilt
Produkt gruppe	Rustfrie Stålmerker
Variant	Annet

Dimensjon produkt



Bredde (W)	10 mm
Båndbredde max. (G)	4.6 mm
Båndbredde max. (G) (tommer)	0.18 "
Høyde (H)	9.91 mm
Lengde (L)	89.5 mm
Pakning 0 - Vekt netto	0.002261 kg
Trykkmetode	preget
Ø D	6 mm
Ø D (tommer)	0.236 "

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓ LFH✓ RoHS✓

EAN / El.nr. / Pakning

Dimensjoner L x B x D	10 mm x 9.91 mm x
EAN / GTIN	5022660290022
El.nr.	1856577
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	500
Pakning 1 - Bredde (m)	0.1 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.039 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.125 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.1545 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00049 m³
Pakning 2 - Bredde (m)	0.267 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.216 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.3048 m
Pakning 2 - Volum (m³)	0.0176 m³
Pakning 3 - Antall	3000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.135 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.14 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.205 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	7.647 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0039 m³
Pakning 4 - Antall	186000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.964 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	526.994 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.925 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001530
ETIM 8.0 Key	_EC001530
UNSPSC Key	55121717