

Værbestandig, til ubeskyttet installasjon utendørs, Skapvegger uten svekninger



- Uten koblingsstykke
- Skapvegger uten kabelinnføringer
- Veggflate kan bores i for ledningsinnføring maks. M40
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Værbestandig, motstandsdyktig mot UV-stråling, beskyttet mot regn, temperaturbestandig, slagfast, etc.
- Sjøvannbestandig
- "Offshore bruk"
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: grå, RAL 7035

Vegtykkelse bunn	2,6 mm
Merkespenning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiale	PC (polykarbonat) med GFS
Tetthetsgrad	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, korttids neddykking IP 69, Vanntrykk: maks. 100 bar, Vanntemperatur: maks. 80 °C, Avstand => 0,15 m
Innbyggingsbredde	175 mm
Innbyggingshøyde	120 mm
Maks. innbyggingsdybde	76 mm
Bredde	210 mm
Høyde	155 mm
Dybde	92 mm
Vekt:	0,418 kg
Iht. standarden	IEC 60670-22
Iht. standarden	DNV GL - sertifikatnr.: TAE00000EE

Tegninger



Brannbeskyttelse ved indre feil

Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk  
Minstekrav  
- Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11:  
- 650 °C for skap og kabelinnføringer  
- 850 °C for strømførende deler

Branntestet

Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 960 °C  
UL Subject 94: V-0  
Flammehemmende  
Selvslukkende

Tetthetsgrad mot mekanisk belastning

IK09 (10 Joule)

toksiske egenskaper

halogenfri  
Silikonfri  
"Halogenfri" i overensstemmelse med prøving på kabel og  
isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC  
60754-2

Merk

Materialeregenskaper, se tekniske data