

Designendring på forpakning i 2023. Ingen endring egenskapene til krympeslangen.

Krymp HIS3 3,0/1,0mm Blå 10m

Art.nr. 308-30306 | HIS-3-3/1-PO-X-BU | El.nr. 1808552 | [Detaljer](#)



- Krympeslange uten lim
- Krympeforhold 3:1
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
- I hendige dispenserbokser
- Transparent versjon er halogenfri



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | HIS-3 er velegnet for generell elektrisk isolasjon, samt beskyttelse og mekanisk slitasje. |
| Antall pr.                        | pc                                                                                         |
| Delivery Information              | Designendring på forpakning i 2023. Ingen endring egenskapene til krympeslangen.           |
| Farge                             | Blå (BU)                                                                                   |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HIS-3-3/1-PO-X-BU                                                                          |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp HIS3 3,0/1,0mm Blå 10m                                                               |
| Krympeforhold                     | 3:1                                                                                        |
| Lokalt ordrenr.                   | 308-30306                                                                                  |
| Materiale                         | Polyolefin, tverrbundet (PO-X)                                                             |
| Med lim                           | Nei                                                                                        |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">H6100</a>                                                                      |
| Pakn.                             | 10 m                                                                                       |
| Produkt familie                   | HIS-3                                                                                      |
| Produkt gruppe                    | Krympeslange 3:1 i dispenserbokser                                                         |
| Str.                              | 1/8 "                                                                                      |
| Variant                           | Tynnvegget                                                                                 |





|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Etter krymping Ø (d) max.          | 1.0 mm   |
| Etter krymping Ø (d) max. (tommer) | 0.039 "  |
| Form på slange                     | Flat     |
| Før krymping Ø D min.              | 3.2 mm   |
| Før krymping Ø D min. (tommer)     | 0.118 "  |
| Lengde (L)                         | 10 m     |
| Lengdeendring etter krymping       | +/-5%    |
| Nominell Ø                         | 3.0 mm   |
| Nominell Ø (tommer)                | 0.12 "   |
| Pakning 0 - Vekt netto             | 0.045 kg |
| Veggtykkelse (WT)                  | 0.55 mm  |
| Veggtykkelse (WT) (tommer)         | .021 "   |

Spesifikasjoner

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesklasse              | B (VDE 0530)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brennbarhetsklasse              | UL224 VW1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CSA sertifisert                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dielektrisk styrke              | 32 kV/mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driftstemperatur - °C           | -55 °C til +135 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elastisitet                     | 800                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ELV compliant (Article 4 - 2)   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farlig gods                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Halogenfri                      | Nei                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Min. krympetemp. - °C           | +100 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spesifikasjoner / Normer        |    |
| Spesifikasjoner / Normer        | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06                                                                                                                                                                                                                             |
| Strekfasthet                    | 14 MPa                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UL anerkjent                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UL nummer                       | E143529                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UL OCD link                     | <a href="#">Link Link</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vannabsorbasjon                 | 0.15 %                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Volum motstand                  | 10 <sup>14</sup> Ω cm                                                                                                                                                                                                                                       |

Fant du det du var ute etter?



Ikke i det hele tatt      Helt problemfritt

 Made with Hotjar      [Hopp over](#)      Neste

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 4051020216724 |
| El.nr.                       | 1808552       |
| Opprinnelsesland             | CN            |
| Pakning 1 - Antall           | 1             |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.055 m       |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.18 m        |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.165 m       |
| Pakning 1 - Type             | kartong       |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.12 kg       |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.00163 m³    |
| Pakning 3 - Antall           | 40            |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.37 m        |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.4 m         |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.56 m        |
| Pakning 3 - Type             | kartong       |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 5.3 kg        |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0829 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 320           |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 0.95 m        |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 63.4 kg       |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 0.912 m³      |
| Rull-lengde                  | 10.0 m        |
| Rull-lengde (tommer)         | 32.8 ft       |
| Tollnummer                   | 39173200      |

Fant du det du var ute etter?



Ikke i det hele tattHelt problemfritt




Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |
| ETIM 9.0 Key | EC000217 |
| UNSPSC Key   | 39121723 |

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

