


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, kulelås, 521x12.3mm, Ø17-152mm, sort, 50stk.

Art.nr. 111-00300 | MBT20XHFC-SS316L/SP-BK | El.nr. 1344952 | [Detaljer](#)




- MBT med belegg, produsert i syrefast rustfritt stål 316, polyesterbelegg
- Ikke åpningsbart låsehode
- MBT med belegg har ingen skarpe kanter
-
-



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	MBT-serien av buntebånd i rustfritt stål kan brukes under de mest krevende forhold eller der ekstra sikkerhet, styrke og brannmotstand til en metallfeste er nødvendig. Brukes i alle bransjer fra massetransport, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri, teatre og utstillingshaller. I tilfelle brann vil kabler holdes sikkert på plass og vil ikke falle for å blokkere nødutganger. Fullbelagte bånd kan også brukes for å unngå refleksjon. Et viktig hensyn for eksempel i forsvarsindustrien.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT20XHFC-SS316L/SP-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT20XHFC 521x12,3mm
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie MBT-FC, rustfritt stål SS316
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg
Type	MBT20XHFC
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei



Bredde (W)	12.3 mm
Bunte Ø maks	152 mm
Bunte Ø min.	17 mm
Buntediameter	17-152 mm
Lengde (L)	521 mm
Min. strekkfasthet	1620 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.0175 kg
Tykkelse (T)	0.38 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓ LFH✓ RoHS✓
UL anerkjent	Nei
UL anerkjent	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei



EAN / GTIN	5022660312281
El.nr.	1344952
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.078 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.055 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.548 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.875001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00235 m³
Pakning 3 - Antall	500
Pakning 3 - Bredde (m)	0.32 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.145 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.415 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	9.25001 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0193 m³
Pakning 4 - Antall	21000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.16 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	409.5 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.114 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703