

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, kulelås, 838x7.9mm, Ø17-254mm, sort, 50stk.

Art.nr. 111-00298 | MBT33HFC-SS316L/SP-BK | El.nr. 1344949 | [Detaljer](#)



- MBT med belegg, produsert i syrefast rustfritt stål 316, polyesterbelegg
- Ikke åpningsbart låsehode
- MBT med belegg har ingen skarpe kanter
- Behagelig å installere
- Eliminerer kontaktkorrosjon mellom ulike materialer under montering

HF✓

LFH✓


RoHS✓

Flere produkter i denne produktgruppen:

[Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | Rustfritt stål strips med polyesterbelegg gir en behagelig installasjon, spesielt når de brukes ute ved lave temperaturer. Disse produktene er valgt når en høy strekkfasthet er et krav. |
| Antall pr.                        | pose                                                                                                                                                                                      |
| Delivery Information              | For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.                                                                                                                        |
| Farge                             | Sort (BK)                                                                                                                                                                                 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | MBT33HFC-SS316L/SP-BK                                                                                                                                                                     |
| Identifikasjonsplate position     | ingen                                                                                                                                                                                     |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Stålbånd MBT33HFC 838x7,9mm                                                                                                                                                               |
| Låsefunksjon                      | Kulelås                                                                                                                                                                                   |
| Materiale                         | Rustfritt stål SS316L (SS316L), Polyester (SP)                                                                                                                                            |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">KST-STG200</a> , <a href="#">HDT16</a> , <a href="#">MK9SST</a> , <a href="#">MK9PSST</a>                                                                                     |
| Pakn.                             | 50 stk.                                                                                                                                                                                   |
| Produkt familie                   | Serie MBT-FC, rustfritt stål SS316                                                                                                                                                        |
| Produkt gruppe                    | Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg                                                                                                                                            |
| Type                              | MBT33HFC                                                                                                                                                                                  |
| Unike egenskaper                  | vibrasjonsbestandig                                                                                                                                                                       |
| Variant                           | Uten riller                                                                                                                                                                               |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei)           | Nei                                                                                                                                                                                       |



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Bredde (W)             | 7.9 mm      |
| Bunte Ø max.           | 254 mm      |
| Bunte Ø min.           | 17 mm       |
| Buntediameter          | 17-254 mm   |
| Lengde (L)             | 838 mm      |
| Min. strekkfasthet     | 1020 N      |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.017414 kg |
| Tykkelse (T)           | 0.38 mm     |

Spesifikasjoner

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Begrenset brannrisiko         | Ja                                   |
| Brennbarhetsklasse            | Ikke brennbart (bortsett fra belegg) |
| Driftstemperatur - °C         | -80 °C til +538 °C                   |
| Driftstemperatur belegg       | -50 °C til +150 °C                   |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                   |
| Farlig gods                   | Nei                                  |
| Halogenfri                    | Ja                                   |
| ROHS tilpassning              | Ja                                   |
| Spesifikasjoner / Normer      | <div>HF✓LFH✓RoHS✓</div>              |

EAN / El.nr. / Pakning

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 5022660312397 |
| El.nr.                       | 1344949       |
| Opprinnelsesland             | GB            |
| Pakning 1 - Antall           | 50            |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.105 m       |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.025 m       |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.93 m        |
| Pakning 1 - Type             | pose          |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.870701 kg   |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.00244 m³    |
| Tollnummer                   | 73269098      |

Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000046 |
| ETIM 9.0 Key | EC000046 |
| UNSPSC Key   | 39121703 |