


For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, åpningsbar, 430x10.26mm, Ø25.0-120mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-91163 | MLT16SSC10-SS316L/SP-BK | El.nr. 1345052 | [Detaljer](#)



- MLT-serien åpningsbar, rustfri syrefast, stålbånd med Polyesterbelegg



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare, med belegg >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HellermannTyton's rustfrie stålbånd type MLT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, fartøy, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MLT16SSC10-SS316L/SP-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd åpningsbar, MLT16SSC10 430x10mm
Låsefunksjon	Åpningsbar
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Mont. verktøy	HDT16
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	MLT-C
Produkt gruppe	Buntebånd i rustfritt stål, åpningsbare, med belegg
Type	MLT16SSC10
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Ja

Dimensjon produkt

Bredde (W)	10.26 mm
Bunte Ø maks	120 mm
Bunte Ø min.	25.0 mm
Buntediameter	25.0-120 mm
Lengde (L)	430 mm
Min. strekkfasthet	850 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.02 kg
Tykkelse (T)	0.7 mm

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓LFH✓RoHS✓

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660019579
El.nr.	1345052
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.14 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.01 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.43 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	2.000001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.0006 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703