



Buntebånd i Polyamid 6.6 standard

Serie T, PA66 nat og sort


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Leveres i mange forskjellige materialer og størrelser
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy



Serie T - standard bånd med mange bruksområder (PA66).



Serie T

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Nat. (NA)	1.000 stk.	2;5-6;25	-	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	-	111-01910
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5-6;25	13 450 01	111-01919
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	-	111-02370
	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5-6;25	13 447 01	111-02319
T18L	2,5	203,2	55,0	80	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5;25	13 450 02	111-02019
	2,5	203,2	55,0	80	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2;5;25	13 450 36	111-02010
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5-6	13 447 03	111-02519
	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6	13 447 82	111-02500
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5-6	13 447 04	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5-6;25	13 450 03	111-03009
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	13 450 37	111-03011
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5-6;25	13 450 04	111-03419
	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	13 450 38	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5-6;25	13 447 05	111-03529
	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	13 447 84	111-03500
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2;5-6;8;25	-	111-01626
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	13 447 07	111-05819
	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	13 447 86	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	13 450 05	111-05013
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	13 450 10	111-06201
	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	13 480 10	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	13 447 08	111-05219
	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Nat. (NA)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	13 450 06	111-05409
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Sort (BK)	500 stk.	2-3;5-6;8;10;25	13 480 04	111-06002

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Legg til produkter i din favorittliste!

www.HT.click/9-38

