



Monteringsblokk for montering av kanaler til DIN-skinner

HelaDuct HTWD-RB


HelaDuct HTWD-RB blir benyttet for å feste kabelkanaler eller andre elementer til en DIN-skinne.

Egenskaper og fordeler

- Monteringslokk som sneppes fast på DIN-skinnen
- Festes enkelt til kanalen med en HTWD-TL sokkel
- Velg monteringsretning på kanalen: enten parallelt eller vinkelrett på DIN-skinnen



For å montere kabelkanaler til DIN-skinner, benytt HTWD-RB sammen med HTWD-TL sokler, se side 358.



HTWD-RB monteringslokk



HTWD-RB skinnemonteringsblokk for montering av kanaler til DIN-skinner.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Høyde (H)	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
HTWD-RB	50	50	14	Sort (BK)	25 stk.	12 703 78	181-45130

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.