

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Stålstrips, kulelås, 521x7.9mm, Ø17-152mm, sort, 50stk.

Art.nr. 111-00296 | MBT20HFC-SS316L/SP-BK | El.nr. 1344947 | [Detaljer](#)




- MBT med belegg, produsert i syrefast rustfritt stål 316, polyesterbelegg
- Ikke åpningsbart låsehode
- MBT med belegg har ingen skarpe kanter
- Behagelig å installere
- Eliminerer kontaktkorrosjon mellom ulike materialer under montering

HF ✓ **LFH** ✓ **RoHS** ✓

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd i rustfritt stål med belegg >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	MBT-serien av buntebånd i rustfritt stål kan brukes under de mest krevende forhold eller der ekstra sikkerhet, styrke og brannmotstand til en metallfeste er nødvendig. Brukes i alle bransjer fra massetransport, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri, teatre og utstillingshaller. I tilfelle brann vil kabler holdes sikkert på plass og vil ikke falle for å blokkere nødutganger. Fullbelagte bånd kan også brukes for å unngå refleksjon. Et viktig hensyn for eksempel i forsvarsindustrien.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT20HFC-SS316L/SP-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT20HFC 521x7,9mm
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie MBT-FC
Produkt gruppe	Buntebånd i rustfritt stål med belegg
Type	MBT20HFC
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei




Bredde (W)	7.9 mm
Bunte Ø max.	152 mm
Bunte Ø min.	17 mm
Buntediameter	17-152 mm
Lengde (L)	521 mm
Min. strekkfasthet	1020 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.0116 kg
Tykkelse (T)	0.38 mm

Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Nato nummer	5975-12-411-0233
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓LFH✓RoHS✓

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	5022660312236
El.nr.	1344947
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.1 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.03 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.6 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.580001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.0018 m³
Tollnummer	73269098

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703