

Innstikklemme HelaCon Mini 4

Art.nr. 148-90038 | HCPM-4-PC-CL | El.nr. 1243144 | [Detaljer](#)



- For profesjonelle kabelkoblinger i elektroinstallasjoner
- 40 % mindre - plassbesparende kompakt design
- Lav innføringskraft - enkel å bruke, sparer installasjonstid
- Enkel tilgang til testhull
- Meget enkel å koble selv når man arbeider over hodehøyde
- Koblingen kan sjekkes visuelt pga. det transparente huset
- 6 farger for enkel identifisering av størrelse
- Forskjellige lederdiametere kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- En praktisk Variobox med 350 assorterte HCPM er også tilgjengelig. Art.nr. 148-90046.



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Innstikklemmer for massiv- og flertrådet leder >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaCon innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektroinstallasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer monteres uten verktøy, og koblingen skjer ved hjelp av fjærteknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både enkel og flertrådig leder kan kombineres.
Antall ledere	4
Antall pr.	eske
Farge	Transp. (CL)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCPM-4-PC-CL
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Innstikklemme HelaCon Mini 4
Materiale	Polykarbonat (PC)
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	HelaCon Plus Mini
Produkt gruppe	Innstikklemmer for massiv- og flertrådet leder

Dimensjon produkt



Avisoleringslengde	11 mm
Bredde (W)	19,4 mm
Dybde (D)	16.5 mm
Høyde (H)	7.70 mm
Ledertverrsnitt (cULus)	12-22 AWG Sol. Cu /14-22 AWG fortinnet Str. Cu
Ledertverrsnitt (VDE) mm²	0,5 til 2,5mm² massiv leder / 1,0 til 2,5mm² flertrådet leder
Lengde (L)	16.5 mm
Max spenning	600 V
Max strømstyrke	24 A
Pakning 0 - Vekt netto	0.0021 kg

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-30 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	       
Spesifikasjoner / Normer	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
UL listet (USA)	Ja
UL nummer	E316080
UL OCD link	Link



EAN / GTIN	4031026530611
El.nr.	1243144
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.05 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.099 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.075 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.226 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00037 m³
Pakning 3 - Antall	6300
Pakning 3 - Bredde (m)	0.245 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.32 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	14.738 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.029 m³
Pakning 4 - Antall	170100
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.105 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	418.926 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.061 m³
Tollnummer	85369010

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000446
ETIM 8.0 Key	_EC000446
UNSPSC Key	39131707

Abonner på nyhetsbrev > 