

FDV - RST 3pol, 1.5mm², 4m, Han-Fri, Grå

EFA-varenr.:	155500271
EI-nummer:	1558374
Leverandørens varenr.	96.232.4004.0
Type betegnelse:	RST20I3K1-S 15P 40GL
GTIN-nr.:	4015573761438
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

geis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm², 2,5mm² og 4,0mm². Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.

Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykklufttestet for tetthet og holder IP68+.

På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.

Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 67 Type: Han-Fri Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm²: 1,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	16
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Fri ende
Utførelse side 2	Støpsel
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	4000

Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Grå
Kapslingsfarge	Andre
Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter	8,15 - 8,45
Avmantlingslengde	35
Avisoleingslengde	9
Farge på ytre kappe	Svart
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	1,5
Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	1,601
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	46,15
Type merkespenning	4
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.