

FDV - RST 3pol, Kontakt, Hun, Fjærklemme, Ø6-10, Grå

EFA-varenr.:	155500289
EI-nummer:	1558395
Leverandørens varenr.	96.031.0053.0
Type betegnelse:	RST20I3F B2 ZR1 GL
GTIN-nr.:	4015573742734
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skrue for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skrue for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Fjær IP: 67 Type: Hun Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm2:

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Kontakt
Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter	6 - 10
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0,5 - 1,5
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0,5 - 2,5
Antall tilkoblinger per pol	2
Polmerking	L, N, PE
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Grå

Type låsemekanisme	Integrert i plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontakt	100
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0,292
Kontaktmateriale	CuZn
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Type merkespenning	4
Lengde	82
Høyde	34,6
Bredde	34,6

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.